



Lapp - OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 2X0,5 ZGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 2X0,5 type
0026400

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026400
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026400
GTIN	04044773039061

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	2
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 6.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 51.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 51.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 27.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024