



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7X2,5 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 7G2,5 type
0026473

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026473
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026473
GTIN	04044773037180

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 15.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 118.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 118.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 63.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024