



Lapp - OLFLEX FD CLASSIC 810 CY 4X16 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 4G16 type
0026287

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026287
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0026287
fabrikant	
GTIN	04044773041828

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	16 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	23.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	174 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	174 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	92.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024