



Lapp - OLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5X1,5 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CY 5G1,5 type
0026252

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026252
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026252
GTIN	04044773042481

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	5
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Buitendiameter circa	10.9 mm
Min. toegelaten	81.8 mm
buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	
Min. toegelaten	81.8 mm
buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	
Min. toegelaten	43.6 mm
buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten	0 - 70 °C
buitentemperatuur kabel, flexibele montage	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur kabel, vaste montage	
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024