



Lapp - OLFLEX SF 3X1,5 MGG

ÖLFLEX SF 3G1,5 type 0027701

Model	ÖLFLEX
Variant	SF
Artikelnummer	LA0027701
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0027701
GTIN	04044773012224

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Kleur PVC
Mantelkleur	Oranje
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.7 mm
Min. toegelaten	34.8 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -15 - 60 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten 0 - 0 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024