



Lapp - ÖLFLEX FD CLASSIC FD 810 2X1,5 ZGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 2X1,5 type 0026149

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026149
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026149
GTIN	04044773045406

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	2
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Buitendiameter circa	6.8 mm
Min. toegelaten	51 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	51 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	27.2 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	0 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024