



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4X 1 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G1 type
0026432

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026432
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026432
GTIN	04044773038255

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 8.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 66.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 66.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 35.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024