



Lapp - OLFLEX PETRO FD 865 CP 5X 6 MGG

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G6 type
0023356

Model	ÖLFLEX
Variante	PETRO FD 865
Artikelnummer	LA0023356
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0023356
fabrikant	
GTIN	04044776104520

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	5
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Buitendiameter circa	17.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	133.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	71.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-50 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-60 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 07-07-2024