



Lapp - ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36X1,5 MGG

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 36G1,5 type
0023343

Model	ÖLFLEX
Variant	PETRO FD 865
Artikelnummer	LA0023343
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0023343
GTIN	04044776103028

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	36
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	23.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	175.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	175.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	93.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-50 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-60 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024	