



Lapp - OLFLEX PETRO FD 865 CP 5X 1,5 MGG

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G1,5 type
0023336

Model	ÖLFLEX
Variant	PETRO FD 865
Artikelnummer	LA0023336
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0023336
GTIN	04044776102953

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	5
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens	Nee
IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Buitendiameter circa	10.8 mm
Min. toegelaten	81 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet met	
coulissegeleiding	
Min. toegelaten	81 mm
buigingsstraal,	
flexibele inzet/vrije	
beweging	
Min. toegelaten	43.2 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-50 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-60 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024