



Lapp - ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18X1,5 MGG

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 18G1,5 type
0023339

Model	ÖLFLEX
Variant	PETRO FD 865
Artikelnummer	LA0023339
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0023339
GTIN	04044776102984

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	18
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	17.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	130.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	130.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	69.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-50 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-60 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024