



Lapp - OLFLEX PETRO FD 865 CP 4X 0,5 MGG

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G0,5 type
0023302

Model	ÖLFLEX
Variant	PETRO FD 865
Artikelnummer	LA0023302
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0023302
GTIN	04044776102618

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	7.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	57 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	57 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	30.4 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-50 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-60 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024