



Lapp - ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G1,5 BLAUW

ÖLFLEX PETRO C HFFR 3G1,5 BU type
0023283

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | PETRO C HFFR |
| Artikelnummer | LA0023283 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0023283 |
| GTIN | 04044774842622 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders (Buiten)mantelmateriaal | 3 PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Blauw |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 12 mm |
| Min. toegelaten | 72 mm |

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -40 - 90 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -50 - 80 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 1 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024