



Lapp - OLFLEX PETRO C HFFR 4G 6 ZWART

ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G6 BK type
0023261

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | PETRO C HFFR |
| Artikelnummer | LA0023261 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 0023261 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044774528441 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 6 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 4 |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 17.7 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 106.2 mm |
| Toegelaten | -40 - 90 °C |

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -50 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Nominale spanning U 1 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024