



# Lapp - OLFLEX PETRO C HFFR 4G 6 ZWART

ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G6 BK type  
0023261

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	PETRO C HFFR
<b>Artikelnummer</b>	LA0023261
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	0023261
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044774528441

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	17.7 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	106.2 mm
<b>Toegelaten</b>	-40 - 90 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

**Toegelaten** -50 - 80 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 1 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024