



Lapp - OLFLEX PETRO C HFFR 4G 1,5 BLAUW

ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G1,5 BU type
0023237

Model	ÖLFLEX
Variant	PETRO C HFFR
Artikelnummer	LA0023237
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0023237
fabrikant	
GTIN	04044774456928

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	Polyolefine
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Blauw
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	12.8 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 76.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 80 °C
Nominale spanning U 1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024