



Lapp - OLFLEX PETRO C HFFR 5G 6 ZWART

ÖLFLEX PETRO C HFFR 5G6 BK type
0023268

Model	ÖLFLEX
Variante	PETRO C HFFR
Artikelnummer	LA0023268
Artikeltortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0023268
fabrikant	
GTIN	04044774761169

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	19.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	119.4 mm
Toegelaten	-40 - 90 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 1 V

Dit productblad is gegenereerd op 06-01-2025