



Lapp - UNITRONIC LIYY A 12XAWG26/7

UNITRONIC LiYY A 12XAWG26/7 type
0022412

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | UNITRONIC |
| Variante | LiYY A |
| Artikelnummer | LA0022412 |
| Artikeltortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 0022412 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773014693 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| AWG-maat | 26 |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 12 |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Getwist | Nee |
| Afscherming collectief | Zonder |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 5.8 mm |

| | |
|---|-------------|
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 23.2 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 80 °C |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024