



Lapp - OLFLEX ROBUST 200 4X 1 MGG

ÖLFLEX ROBUST 200 4G1 type 0021802

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBUST 200
Artikelnummer	LA0021802
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0021802
GTIN	04044773475210

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	Polypropyleen
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Fca
Euroklasse	Zonder

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 9.2 mm
Min. toegelaten 36.8 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024