



Lapp - OLFLEX PETRO C HFFR 4G25 ZWART

ÖLFLEX PETRO C HFFR 4G25 BK type
0023267

Model	ÖLFLEX
Variant	PETRO C HFFR
Artikelnummer	LA0023267
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0023267
GTIN	04044774760544

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	30.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	181.2 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -40 - 90 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -50 - 80 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 1 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024