



# Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 25 ZWART

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X25 BK type 0057001

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | HEAT 180 SiF   |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0057001      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0057001        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773446746 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Vertind            |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | Rubber (silicone)  |
| <b>Buitendiameter circa</b>                               | 9.2 mm             |
| <b>Nominale spanning U</b>                                | 500 V              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee                |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>          | Eca                |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>     | Zonder             |
| <b>Euroklasse</b>   | Zonder             |

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6  
Euroklasse                      Zonder  
corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024