



# Lapp - OLFLEX HEAT 180 SiF 4 WIT

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 WH type 0053105

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	HEAT 180 SiF
<b>Artikelnummer</b>	LA0053105
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0053105
<b>GTIN</b>	04044774689012

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)

## Specificaties

<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Aderisolatie</b>	Rubber (silicone)
<b>Buitendiameter circa</b>	4.2 mm
<b>Nominale spanning U</b>	500 V
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes</b>	Zonder

**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**                      Zonder  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024