



# Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3X1 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G1 type  
0046905

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	HEAT 180 H05S
<b>Artikelnummer</b>	LA0046905
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0046905
<b>GTIN</b>	04044773449655

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Aderisolatie</b>	Rubber (silicone)
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	7.2 mm

**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 28.8 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -50 - 180 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -50 - 180 °C  
**Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024