



Lapp - OLFLEX HEAT 180 C MS 3X0,5 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 C MS 3G0,5 type 0046701

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 180 C UL
Artikelnummer	LA0046701
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0046701
GTIN	04044774412498

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	Rubber (silicone)
Adercodering	Kleur
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	8.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	51.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-50 - 180 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-60 - 180 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024