



Lapp - OLFLEX HEAT 180 MS 25X1,5 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 MS 25G1,5 type 0046626

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 180 UL/C
Artikelnummer	LA0046626
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0046626
GTIN	04044773450101

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	25
Aderisolatie	Rubber (silicone)
Adercodering	Cijfers
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	22.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	91.6 mm
Toegelaten	-50 - 180 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -60 - 180 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024