



# Lapp - OLFLEX HEAT 180 MS 4X1 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 MS 4G1 type 00466143

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | HEAT 180 UL/C  |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA00466143     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 00466143       |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773450255 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper             |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Vertind           |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 1 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 4                 |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | Rubber (silicone) |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur             |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Ja                |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   | Nee               |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>          | Eca               |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>     | Zonder            |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | Zonder       |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | Zonder       |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 9.4 mm       |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 37.6 mm      |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>              | -50 - 180 °C |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                  | -60 - 180 °C |
| <b>Nominale spanning U</b>  | 500 V        |

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025