



Lapp - OLFLEX HEAT 180 EWKF 2X1,5 ZGG

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2X1,5 type 0046511

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | HEAT 180 EWKF |
| Artikelnummer | LA0046511 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0046511 |
| GTIN | 04044773450668 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 2 |
| Aderisolatie | Rubber (silicone) |
| Adercodering | Kleur |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Euroklasse | Zonder |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | Zonder |
| corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | |
| Buitendiameter circa | 8 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 32 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -25 - 180 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -50 - 180 °C |
| Nominale spanning U | 500 V |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024