



# Lapp - OLFLEX HEAT 180 EWKF 3X1,5 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 3G1,5 type 0046512

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	HEAT 180 EWKF
<b>Artikelnummer</b>	LA0046512
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0046512
<b>GTIN</b>	04044773450651

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Aderisolatie</b>	Rubber (silicone)
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder

<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Buitendiameter circa</b>	8.4 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	33.6 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-25 - 180 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-50 - 180 °C
<b>Nominale spanning U</b>	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024