



Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5X6 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 5G6 type
00463323

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | HEAT 180 EWKF |
| Artikelnummer | LA00463323 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 00463323 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773451139 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 6 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 5 |
| Aderisolatie | Rubber (silicone) |
| Adercodering | Kleur |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |
| Euroklasse rookontwikkeling | Zonder |

volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 19.4 mm
Min. toegelaten 116.4 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -25 - 180 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -50 - 180 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024