



Lapp - OLFLEX HEAT 180 XLS 4X 1,5 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G1,5 type 00462153

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | HEAT 180 GLS |
| Artikelnummer | LA00462153 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 00462153 |
| GTIN | 04044773451832 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 4 |
| Aderisolatie | Rubber (silicone) |
| Adercodering | Kleur |
| Mantelkleur | Overig |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 10 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 40 mm |

**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage** 0 - 0 °C
**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage** -50 - 180 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024