



# Lapp - OLFLEX HEAT 180 XLS 3X0,75 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 3G0,75 type 0046202

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	HEAT 180 GLS
<b>Artikelnummer</b>	LA0046202
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0046202
<b>GTIN</b>	04044773452013

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Aderisolatie</b>	Rubber (silicone)
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Mantelkleur</b>	Overig
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	32 mm
<b>Toegelaten</b>	0 - 0 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

**Toegelaten** -50 - 180 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024