



Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 XLS 4X 0,75 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G0,75 type
00462033

Model	ÖLFLEX
Variante	HEAT 180 GLS
Artikelnummer	LA00462033
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	00462033
fabrikant	
GTIN	04044773451993

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	Rubber (silicone)
Adercodering	Kleur
Mantelkleur	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	8.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	35.2 mm

**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage** 0 - 0 °C
**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage** -50 - 180 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024