



Lapp - OLFLEX HEAT 180 XLS 7X0,75 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 7G0,75 type 0046206

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | HEAT 180 GLS |
| Artikelnummer | LA0046206 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0046206 |
| GTIN | 04044773451955 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|----------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.75 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 7 |
| Aderisolatie | Rubber (silicone) |
| Adercodering | Cijfers |
| Mantelkleur | Overig |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 10.4 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 41.6 mm |
| Toegelaten | 0 - 0 °C |

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**

Toegelaten -50 - 180 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024