



# Lapp - OLFLEX HEAT 180 GLS 2X1,5 ZGG

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2X1,5 type 0046213

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | HEAT 180 GLS   |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0046213      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0046213        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773451863 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Vertind             |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                                       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 5 = soepel   |
| <b>Aantal aders</b>   | 2                   |
| <b>Aderisolatie</b>   | Rubber (silicone)   |
| <b>Adercodering</b>   | Kleur               |
| <b>Mantelkleur</b>  | Overig              |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                            | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>               | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>                   | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>                   | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                   | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>                   | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>  | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                 | Ja                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                 | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                                 | Nee                 |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 8.8 mm              |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 35.2 mm             |
| <b>Toegelaten</b>   | 0 - 0 °C            |

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

**Toegelaten** -50 - 180 °C

**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

**Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 08-07-2024