



Lapp - OLFLEX HEAT 180 SIHF 4X 6 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G6 type 00460333

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 180 SiHF
Artikelnummer	LA00460333
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	00460333
GTIN	04044773452723

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	Rubber (silicone)
Adercodering	Kleur
Mantelkleur	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse	Zonder

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse Zonder
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 14.7 mm
Min. toegelaten 58.8 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -25 - 180 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 180 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024