



Lapp - OLFLEX HEAT 180 SiHF 3X1 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1 type 0046008

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 180 SiHF
Artikelnummer	LA0046008
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0046008
GTIN	04044773045604

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	Rubber (silicone)
Adercodering	Kleur
Mantelkleur	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	28 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-25 - 180 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 180 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024