



Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5X 0,75 MGG

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 5G0,75 type
00460043

Model	ÖLFLEX
Variant	HEAT 180 SiHF
Artikelnummer	LA00460043
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	00460043
fabrikant	
GTIN	04044773045642

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	Rubber (silicone)
Adercodering	Kleur
Mantelkleur	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling	Zonder

volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 8.5 mm
Min. toegelaten 34 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -25 - 180 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -50 - 180 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024