



Lapp - UNITRONIC LIYCY A 10XAWG18/19

UNITRONIC LiYCY A 10XAWG18/19 type
0044851

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Model | UNITRONIC |
| Variante | LiYCY A |
| Artikelnummer | LA0044851 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer | 0044851 |
| fabrikant | |
| GTIN | 04044773047271 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| AWG-maat | 18 |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 10 |
| Afscherming groepen | Zonder |
| Getwist | Nee |
| Afscherming collectief | Gevlochten(tres) |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens | Nee |

IEC 60754-3

Buitendiameter circa 11.5 mm

Min. toegelaten 69 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -5 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 80 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024