



Lapp - UNITRONIC LIYCY A 8XAWG20/7

UNITRONIC LiYCY A 8XAWG20/7 type
0044738

Model	UNITRONIC
Variante	LiYCY A
Artikelnummer	LA0044738
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0044738
fabrikant	
GTIN	04044773047516

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
AWG-maat	20
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	8
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 8.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 51 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024