



Lapp - UNITRONIC LIYCY A 2XAWG22/7

UNITRONIC LiYCY A 2XAWG22/7 type
0044702

Model	UNITRONIC
Variant	LiYCY A
Artikelnummer	LA0044702
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0044702
fabrikant	
GTIN	04044773047851

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
AWG-maat	22
Nominale geleiderdoorsnede	2 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 5.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 33 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024