



Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 30X2,5 MGG

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 30G2,5 type
0043019

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variante | CRANE NSHTÖU |
| Artikelnummer | LA0043019 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0043019 |
| GTIN | 04044773049978 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--|-------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aderisolatie (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 36.3 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -25 - 60 °C |

Toegelaten -45 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024