



# Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 18X1,5 MGG

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 18G1,5 type  
0043010

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                | ÖLFLEX         |
| <b>Variante</b>             | CRANE NSHTÖU   |
| <b>Artikelnummer</b>        | LA0043010      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 1900           |
| <b>Merk</b>                 | Lapp           |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0043010        |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 04044773050172 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                     | Koper             |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                   | Vertind           |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                | Klasse 5 = soepel |
| <b>Aderisolatie (Buiten)mantelmateriaal</b>                  | Overig            |
| <b>Mantelkleur</b>   | Zwart             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                 | Ja                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>    | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>        | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>        | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>        | Nee               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>        | Nee               |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                             | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                      | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                      | Nee               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                      | Nee               |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                  | 23.9 mm           |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | -25 - 60 °C       |

**Toegelaten** -45 - 60 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024