



Lapp - ÖLFLEX LIFT F 4G 6 450/750V

ÖLFLEX LIFT F 4G6 450/750V type 00420133

Model	ÖLFLEX
Variant	LIFT F
Artikelnummer	LA00420133
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	00420133
GTIN	04044773050424

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Kleur PVC
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-15 - 70 °C
Toegelaten	0 - 0 °C

buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024