



# Lapp - OLFLEX CRANE NSHTÖU 3X1,5 MGG

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 3G1,5 type  
0043006

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	CRANE NSHTÖU
<b>Artikelnummer</b>	LA0043006
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	0043006
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773050226

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aderisolatie</b>	Overig
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	14 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-25 - 60 °C
<b>Toegelaten</b>	-45 - 60 °C

**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U 1 kV**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024