



# Lapp - OLFLEX CRANE F 4G10

ÖLFLEX CRANE F 4G10 type 0041057

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variante</b>                | CRANE F        |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0041057      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0041057        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044774451763 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                     | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                   | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                            | 10 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                | KI.E = extra soepel |
| <b>Aantal aders</b>  | 4                   |
| <b>Aderisolatie</b>  | Overig              |
| <b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>                  | Kleur Overig        |
| <b>Mantelkleur</b>   | Zwart               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                 | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>    | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>        | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>        | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>        | Nee                 |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>        | Nee                 |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                             | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                      | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                      | Nee                 |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                      | Nee                 |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | -25 - 80 °C         |
| <b>Toegelaten</b>  | -40 - 80 °C         |

**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U 500 V**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024