



Lapp - OLFLEX CRANE F 4G 1,5

ÖLFLEX CRANE F 4G1,5 type 0041041

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | CRANE F |
| Artikelnummer | LA0041041 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0041041 |
| GTIN | 04044774451602 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|--|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | KI.E = extra soepel |
| Aantal aders | 4 |
| Aderisolatie | Overig |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -25 - 80 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur | -40 - 80 °C |

kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024