



Lapp - OLFLEX CRANE 12X1 MGG

ÖLFLEX CRANE 12G1 type 0039054

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | CRANE |
| Artikelnummer | LA0039054 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0039054 |
| GTIN | 04044773051445 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1 mm ² |
| Samenstelling geleider | Kl.E = extra soepel |
| Aantal aders | 12 |
| Aderisolatie | Overig |
| Adercodering (Buiten)mantelmateriaal | Cijfers Overig |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 18.5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 111 mm |

Toegelaten -25 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage

Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024