



Lapp - OLFLEX CRANE 24X1 MGG

ÖLFLEX CRANE 24G1 type 0039056

Model	ÖLFLEX
Variant	CRANE
Artikelnummer	LA0039056
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0039056
GTIN	04044773051421

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	24
Aderisolatie	Overig
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers Overig
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	22.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	132.6 mm

Toegelaten -25 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage

Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024