



# Lapp - OLFLEX CRANE 4X10 MGG

ÖLFLEX CRANE 4G10 type 00390503

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	CRANE
<b>Artikelnummer</b>	LA00390503
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	00390503
<b>GTIN</b>	04044773051513

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	KI.E = extra soepel
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Aderisolatie</b>	Overig
<b>Adercodering (Buiten)mantelmateriaal</b>	Kleur Overig
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	21.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	130.8 mm

**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

-25 - 80 °C

**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage  
Nominale spanning U 500 V**

-40 - 80 °C

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024