



Lapp - UNITRONIC LIHCH (TP) 25X2X0,14

UNITRONIC LIHCH (TP) 25x2x0,14 type
0038325

Model	UNITRONIC
Variante	LIHCH(TP)
Artikelnummer	LA0038325
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0038325
fabrikant	
GTIN	04044773052176

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3	
Euroklasse	Eca
brandgedrag volgens	
EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Buitendiameter circa	12.7 mm
Min. toegelaten	76.2 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Toegelaten	-5 - 80 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-30 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024	